

# REQUISITOS DE INSTALACIÓN

## SECADORAS ELÉCTRICAS

### 1. Ventilación

- Salida caño de 4" (100 mm)
- Salida standar: trasera, altura desde piso 102 mm, distancia desde lateral derecho 391.
- Opcional: salida lateral izquierdo, derecho o hacia abajo.

### 2. Requisitos eléctricos

- Monofásica 220 volt, 50 Hertz, CONECCIÓN A TIERRA.
- Protección térmica 30 Amp.
- Potencia 3300 W. Cableado de la instalación reforzado (4 mm).
- Toma corriente y ficha reforzados, según códigos locales. 32 Ampere o superior. El equipo no cuenta con ficha macho. Ésta deberá ser provista, ya que existen diferentes modelos de toma corriente.

## SECADORAS A GAS

### 1. Suministro de gas

- Conexión de 1/2".
- Salida del equipo 3/8", altura desde piso 70 mm, distancia desde lateral derecho 60 mm.
- Potencia 20.000 Btu. Consumo 5300 kcal/h.

### 2. Ventilación

- Salida de caño 4" (100 mm)
- Salida estándar: trasera, altura desde piso 102 mm, distancia desde lat. derecho 391 mm.
- Opcional: Salida lateral izquierdo o salida hacia abajo.
- Salida al exterior a los cuatro vientos, según códigos locales.

### 3. Requisitos eléctricos

- Monofásica 220 volt, 50 Hertz, CONEXIÓN A TIERRA.
- Protección térmica 10 Amp.
- Toma corriente y ficha según códigos locales.

