

LAVANDERIA COMERCIAL **HIDROEXTRACTORA** SCL030



ESPECIFICACIONES

Dimensiones	
Capacidad - Kg (lb)	13.6 (30)
Ancho - mm (pulg)	737 (29)
Profundidad - mm (pulg)	878 (34 9/16)
Altura - mm (pulg)	1142 (45)
Diámetro del cilindro	610 (24)
Profundidad del cilindro	406 (16)
Volumen del cilindro - lts (ft cu.)	118 (4.19)
Abertura de puerta - mm(pulg)	364 (14 5/16)
Base de puerta a piso - mm (pulg)	356 (14)
Velocidad	
Lavado - rpm	48
Distribución - rpm	86
Centrifugado - rpm	542
Extracción - fuerza G	100
Conexiones	
Entrada de agua (2) - mm (in)	19 (3/4)
Diámetro desagüe - mm (in)	52 (2)
Base desagote a piso - mm (pulg)	114 (4 1/2)
Motor	
Potencia - kW (HP)	0.75 (1)
Voltaje	
X - V/Hz/Fase	200-208/220-240/50/60/1 ó 3
Embarque	
Peso neto - kg (lb)	223 (491)
Peso de embarque export. - kg (lb)	267 (588)
Altura - mm (pulg)	1389 (54 1/2)
Ancho - mm (pulg)	828 (32 1/2)
Profundidad - mm (pulg)	1041 (39 13/16)
Aprobaciones	
Aprobaciones de agencias:	IQC, CE, CETLus

Los números de modelo pueden variar dependiendo de la configuración de la máquina.

LAVADORAS FRONTALES DE MONTAJE RIGIDO SCL030

CARACTERISTICAS:

- Construcción resistente y durable durante muchos años.
- Bajo consumo de agua, diseñada para ahorrar agua y energía.
- Gabinete con frente y tapa superior de acero inoxidable.
- Gran puerta de carga que facilita el trabajo de carga y descarga.
- Dispenser multi-compartmento autolimpiante, surte automáticamente detergentes para lavado y pre-lavado y suavizante para el enjuague final.

CONTROL QUANTUM SILVER



El control Quantum Silver es amigable con el medio ambiente y con la rentabilidad

de su lavandería. Ofrece 9 ciclos programables para lavados, enjuagues y temperaturas de lavado. Permite programar 30 niveles de agua.

Debido las mejoras continuas del producto, el diseño y las especificaciones están sujetos a cambio sin previo aviso. Los sistemas de control de calidad de todas las instalaciones de manufactura de Alliance Laundry Systems están registrados en acatamiento de ISO9001:2000.



Speed Queen®