

LAVANDERIA COMERCIAL **HIDROEXTRACTORA** SCL040



ESPECIFICACIONES

Dimensiones	
Capacidad - Kg (lb)	18 (40)
Ancho - mm (pulg)	778 (30 5/8)
Profundidad - mm (pulg)	1009 (39 3/4)
Altura - mm (pulg)	1199 (47 1/4)
Diámetro del cilindro	667 (26 1/4)
Profundidad del cilindro	514 (20 1/4)
Volumen del cilindro - lts (ft cu.)	180 (6.34)
Abertura de puerta - mm(pulg)	413 (16 1/4)
Base de puerta a piso - mm (pulg)	368 (14 1/2)
Velocidad	
Lavado - rpm	46
Distribución - rpm	82
Centrifugado - rpm	518
Extracción - fuerza G	100
Conexiones	
Entrada de agua (2) - mm (in)	19 (3/4)
Diámetro desagüe - mm (in)	76 (3)
Base desagote a piso - mm (pulg)	122 (4 13/16)
Motor	
Potencia - kW (HP)	1.7 (2)
Voltaje	
X - V/Hz/Fase	200-208/220-240/50/60/1 ó 3
Embarque	
Peso neto - kg (lb)	269 (592)
Peso de embarque export. - kg (lb)	281 (592)
Altura - mm (pulg)	1441 (56 3/4)
Ancho - mm (pulg)	867 (34 1/4)
Profundidad - mm (pulg)	1133 (44 5/8)
Aprobaciones	
Aprobaciones de agencias:	IQC, CE, CETLus

Los números de modelo pueden variar dependiendo de la configuración de la máquina.

LAVADORAS FRONTALES DE MONTAJE RIGIDO SCL040

CARACTERISTICAS:

- Construcción resistente y durable durante muchos años.
- Bajo consumo de agua, diseñada para ahorrar agua y energía.
- Gabinete con frente y tapa superior de acero inoxidable.
- Gran puerta de carga que facilita el trabajo de carga y descarga.
- Dispenser multi-compartmento autolimpiante, surte automáticamente detergentes para lavado y pre-lavado y suavizante para el enjuague final.

CONTROL QUANTUM SILVER



El control Quantum Silver es amigable con el medio ambiente y con la rentabilidad

de su lavandería. Ofrece 9 ciclos programables para lavados, enjuagues y temperaturas de lavado. Permite programar 30 niveles de agua.

Debido las mejoras continuas del producto, el diseño y las especificaciones están sujetos a cambio sin previo aviso. Los sistemas de control de calidad de todas las instalaciones de manufactura de Alliance Laundry Systems están registrados en acatamiento de ISO9001:2000.



Speed Queen®