

ESPECIFICACIONES



Gabinete Dimensiones

Anchura - mm (pulg)	651 (25 5/8")
Profundidad - mm (pulg)	711 (28")
Altura - mm (pulg)	1092 (43")
Altura a la superficie de trabajo - mm (pulg)	914 (36")
Volumen del cilindro - litros (pies cu.)	95 (3.3)
Color	Blanca

Motor

HP del motor	50 Hz: 1/2 HP, 5.0 amp
RPM del motor	50 Hz: 1425 rpm
Requerimientos eléctricos	220/50/1 - 10 A

Operación

Activación	Manual
Ciclos de lavado (4)	Trabajo pesado, Normal eco, Sin plancha, Delicado
Nivel de carga de agua (3)	Máximo, Normal y Pequeña
Nivel de suciedad (3)d	Extra, Normal y Liviano
Temperatura de lavado (3)	Caliente, Tibio y Frio
Opción pre-lavado	Si
Opción 2º enjuague	Si
Velocidades de centrifugación - (RPM)	710

Embarque

Peso neto - kg (lb)	82 (180)
Peso de embarque doméstico - kg (lb)	88 (195)

Aprobaciones de agencias

Aprobaciones de agencias:	IQC
---------------------------	-----

CARACTERISTICAS

- Duradera tina de Acero Inoxidable, garantida de por vida.
- Eficiente agitador PolyTuf[®] flexible de 68 oscilaciones/minuto y amplio arco de trabajo de 210º.
- Sistema de anti-desbalanceo automático, nunca se detiene aún con pequeñas cargas.
- El mayor centrifugado de la industria, menor humedad residual en la ropa y menores tiempos de secado con bajo consumo de energía.
- Servicio técnico 100% frontal.

NUEVO CONTROL ELECTRONICO



Nuevo control electrónico de simple manejo que permite detener el ciclo en cualquier momento y modificarlo a voluntad. Con indicadores luminosos de estado y display indicador de tiempo remanente. Diagnóstico de fallas mas comunes y función Stand-by para ahorro de energía.

Debido a las mejoras continuas del producto, el diseño y las especificaciones están sujetos a cambio sin previo aviso. Los sistemas de control de calidad de todas las instalaciones de manufactura de Alliance Laundry Systems están registrados en acatamiento de ISO9001:2008.

