



ESPECIFICACIONES

Dimensiones	
Anchura - mm (pulg)	683 (26 7/8)
Profundidad - mm (pulg)	704 (27 3/4)
Altura - mm (pulg)	1986 (78 3/16)
Peso neto - kg (lb)	177 (390)
Acabado	
Color	Blanca
Tipo de acabado	Porcelana
Lavadora	
Tina de Al, volumen - litros (pies cu.)	96.8 (3.42)
Motor	0.9 HP 671 W
Presión del agua - bar (PSI)	1.4 a 8.3 (20-120)
Velocidad de centrifugado - (RPM)	500; 800; 1200 (440G)
Desagote	Bomba
Requerimiento eléctrico	240/50/1 - 10 amp
Secadora	
Volumen del tambor - litros (pies cu.)	198 (7)
Salida al exterior - mm (in)	102 (4)
Temperatura de ciclo	Caliente, Tibio, Delicados, Frio
Calentamiento	Modelo Gas 25.000 Btu Modelo Eléctrico 5350 W
Requerimiento eléctrico	Modelo Gas 220/50/1 10 amp Modelo Eléctrico 220/50/1 30 amp
Motor	1/3 HP, 5.5 amp
Accionamiento	
Control electrónico	Con cospeles o manual
Aprobaciones de agencias	
Seguridad eléctrica - Gas	IQC Argentina - IGA

CARACTERÍSTICAS:

- 🔍 Lavadora y secadora de alta eficiencia, ciclos mas rápidos y menor consumo de energía.
- 🔍 Super centrifugado de 1200 rpm que logra una fuerza de extracción de 440G.
- 🔍 Sistema de extracción con silenciosa turbina de máxima eficiencia (105 lt/sec).
- 🔍 Opción de secadora con calentamiento a gas o eléctrico.
- 🔍 Amplias puertas de carga facilitan el manejo de grandes cargas.
- 🔍 Servicio técnico 100% frontal.
- 🔍 Dos equipos con conexiones independientes pero ocupando el espacio de uno solo

ALMOHADILLA TÁCTIL ELECTRÓNICA



La pantalla LED exhibe el precio de la operación y el tiempo remanente del ciclo. Los clientes agradecerán saber el estado de su lavandería, y es fácil para el dueño de la tienda programar el precio.

Debido a las mejoras continuas del producto, el diseño y las especificaciones están sujetos a cambio sin previo aviso. Los sistemas de control de calidad de todas las instalaciones de manufactura de Alliance Laundry Systems están registrados en acatamiento de ISO9001:2008.