



ESPECIFICACIONES

Gabinete Dimensiones

	LDGE7	LDEE7
Anchura - mm (pulg)	683 (26 7/8")	
Profundidad - mm (pulg)	711 (28")	
Altura - mm (pulg)	1092 (43")	
Altura a la superficie de trabajo - mm (pulg)	914 (36")	
Volumen del cilindro - litros (pies cu.)	198 (7)	
Color	Blanca	

Motor

HP del motor	50 Hz: 1/3 HP, 3 amp
RPM del motor	50 Hz: 1425 rpm
Requerimientos eléctricos	220/50/1 - 10 A

Operación

Activación	Manual
Ciclos de secado (6)	3 de tiempo automatico y 3 de tiempo a voluntad
Temperatura de secado (3)	Caliente, Tibio y Frio
Control de humedad	3 niveles
Temperatura de lavado (3)	Caliente, Tibio y Frio
Indicaciones	Tiempo remanente; estado del ciclo y señal sonora final

Datos técnicos

Potencia de calefacción	25000 Btu	5350 W
Conección de gas	3/8	
Conección electrica	Estandar	Bornera reforzada
Ventilación - mm (pulg)	102 (4)	

Embarque

Peso neto - kg (lb)	82 (180)
Peso de embarque doméstico - kg (lb)	88 (195)

Aprobaciones de agencias

Aprobaciones de agencias:	IQC
---------------------------	-----

CARACTERISTICAS

- Amplia puerta frontal (1914 cm²), facilita la carga/descarga de prendas voluminosas.
- Puerta reversible para apertura derecha o izquierda según sus necesidades de espacio.
- Silencioso sistema de ventilación.
- Eficiente turbina de extracción, 105 lts/seg (220 cfm).
- Servicio técnico 100% por el frente.
- Filtro de pelusas frontal de fácil limpieza.
- Duradero cilindro de acero galvanizado.

NUEVO CONTROL ELECTRONICO



Nuevo control electrónico de simple manejo que permite detener el ciclo en cualquier momento y modificarlo a voluntad. Con indicadores luminosos de estado y display indicador de tiempo remanente. Diagnóstico de fallas mas comunes y función Stand-by para ahorro de energía.

Debido a las mejoras continuas del producto, el diseño y las especificaciones están sujetos a cambio sin previo aviso. Los sistemas de control de calidad de todas las instalaciones de manufactura de Alliance Laundry Systems están registrados en acatamiento de ISO9001:2008.